

# FILTROS

## SwimPro



Los filtros SwimPro están diseñados y equipados para ofrecer la combinación ideal para su piscina: operación continua, agua cristalina y mínimo mantenimiento.

Todo esto a bajo costo de inversión y operación.

### Sus principales características son:

- Tanque fabricado en polímero moldeado.
- Preparado para operar largos ciclos de filtración en condiciones severas de uso.
- Diámetros de 17", 19", 23", 27" con válvula de 1 1/2" y de 31" con válvula de 2".
- Presión máxima de trabajo 50 lbs/ft<sup>2</sup>.
- 10 tubos laterales internos abatibles para una mejor distribución del agua en el medio filtrante y fácil servicio.
- Válvula múltiple de montaje superior.
- Dren inferior para drenado y servicio.
- Montado sobre base resistente a la corrosión.
- Diseñado para fácil operación y máxima eficiencia.

Especificaciones	Código	Modelo	Diámetro	Área Filtrante (ft <sup>2</sup> )	GPM/ft <sup>2</sup> *	Max. Presión Trabajo (psi)	Arena Requerida (kg)	Filtración (mts <sup>3</sup> )	
								6 hrs	8 hrs
	110525	S170TIMG	17"	1.58	20	50	46	43	57
110526	S190TIMG	19"	1.80	20	50	79	49	65	
110527	S230TIMG	23"	2.70	20	50	114	73	97	
110528	S270TIMG	27"	3.70	20	50	160	100	134	
110529	S300TIMG	31"	4.95	20	50	227	134	179	

\* 20 GPM/ft<sup>2</sup>, flujo máximo de filtración aprobado por la NSF.